

Scheda dati: 1102-DU-23.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Pres a banda larga 5-2000 MHz



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 1102-DU-23.FX.54.35

E-NR: 935 392 010

EAN: 7613175289427

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 23 dB - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

versione: cassetta passante

numero di uscite: 2



attenuazione collegamento a 860 MHz: 22.5 dB

adatto per modem via cavo: Sì

adatto per alimentazione remota: No

attenuazione collegamento a 2150 MH 23.5 dB

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Set di copertura - Per presa di antenna - Senza telaio di copertura - F - crema	920-1102.F.35 378 020 010

Scheda dati: 1102-DU-23.FX.54.35



Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura 1102-DU-23.BSE
classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per 935 396 790
applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC
Cablec...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010