

Scheda dati: 1102-DU-23.FX.54.35

## EDIZIOdue colore

Pres a banda larga 5-2000 MHz



### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F     | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 |                              |                                |

**Feller-NR:** 1102-DU-23.FX.54.35

**E-NR:** 935 392 010

**EAN:** 7613175289427

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistenza terminale (E-No 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (E-No 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (E-No 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 23 dB - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**versione:** cassetta passante

**numero di uscite:** 2



**attenuazione collegamento a 860 MHz:** 22.5 dB

**adatto per modem via cavo:** Sì

**adatto per alimentazione remota:** No

**attenuazione collegamento a 2150 MH** 23.5 dB

### Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

**Scheda dati: 1102-DU-23.FX.54.35**



Set di copertura - Per presa di antenna - Senza 920-1102.F.35  
telaio di copertura - F - crema 378 020 010



Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura 1102-DU-23.BSE  
classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per 935 396 790  
applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC  
Cablec...