

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-23.FX.54.35



E-NR: 935 392 010

EAN: 7613175289427

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	22.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:	23.5 dB

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-1102.F.35 378 020 010

Datenblatt: 1102-DU-23.FX.54.35



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-23.BSE
A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 396 790
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -
Dur...



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010