

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-23.FX.54.57

E-NR: 935 392 890

EAN: 7613175289748

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe: 2



Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 22.5 dB

Geeignet für Kabelmodem: Ja

Fernspeisetauglich: Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 23.5 dB

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.57
Abdeckrahmen - F - coffee 378 020 890



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-23.BSE
A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 396 790
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -
Dur...