

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Breitbanddose 5-2000 MHz

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Farbe:



crema



umbra




schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:



GMI.A



G.A



GX.54.A

Feller-NR: 1102-DU-23.GX.54.A.61

E-NR: 936 111 000

EAN: 7613175559858

EDIZIO.liv - Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung
 Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit
 Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne
 Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) -
 WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr
 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28
 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose -
 Dämpfung 23 dB - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A - weiss - IP20 - 74 x 74
 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

22.5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

Fernspeisetauglich:

Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

23.5 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	

Datenblatt: 1102-DU-23.GX.54.A.61

	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne Abdeckrahmen - weiss	920-1102.G.A.61 974 166 000
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss	901.GX.54.A.61 283 200 000
	Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...	1102-DU-23.BAE 936 116 790