

Datenblatt: 1102-DU-23.Q.60

STANDARDdue

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

QQMIQX.54

Feller-NR: 1102-DU-23.Q.60 E-NR: 935 216 150 EAN: 7613175289274

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit

Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung
50 mm - Ohne Abschlusswiederstand (ELDAS®-Nr 966
819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26
(ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter
IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB - Einbautiefe 25
mm - Q - schwarz - IP20

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	22.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MH;	23.5 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

a

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -

1102-DU-23.BSE 935 396 790

Dur...

schwarz

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1102.Q.A.60 Antennensteckdose - Ohne Abdeckplatte - 974 166 150 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

by Schneider Electric

Datenblatt: 1102-DU-23.Q.60