

STANDARDdue

Breitbanddose 5-2000 MHz


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 1102-DU-23.Q.61

E-NR: 935 216 100

EAN: 7613175289281

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit

Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB - Einbautiefe 25 mm - Q - weiss - IP20

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

22.5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

Fernspeisetauglich:

Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

23.5 dB

Zerlegung:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für

920-1102.Q.A.61

Antennensteckdose - Ohne Abdeckplatte -

974 166 100

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

weiss

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse

1102-DU-23.BSE

A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1

935 396 790

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -

Dur...

