

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Breitbanddose 5-2000 MHz

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 1102-DU-23.Q.A.61

E-NR: 936 116 100

EAN: 7613175434544

STANDARDdue (SNAPFIX) - Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WIS! Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WIS! Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 25 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

Ausführung:	Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:	2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	22.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:	Ja
Fernspeisetauglich:	Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:	23.5 dB

Zerlegung:



Name / Kategorie

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

Feller-Nr / E-NR

1102-DU-23.BAE
936 116 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1102.Q.A.61
Antennensteckdose - Ohne Abdeckplatte - 974 166 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
weiss