

Datenblatt: 1102-DU-23.QMI.61

## STANDARDdue

Breitbanddose 5-2000 MHz


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

**Bauart:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-23.QMI.61



**E-NR:** 935 210 100

**EAN:** 7613175289687

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB - Einbautiefe 25 mm - QMI - weiss - IP20

<b>Ausführung:</b>	Durchgangsdose
<b>Anzahl der Auslässe:</b>	2
<b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz:</b>	22.5 dB
<b>Geeignet für Kabelmodem:</b>	Ja
<b>Fernspeisetauglich:</b>	Nein
<b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:</b>	23.5 dB

**Zerlegung:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...	1102-DU-23.BSM 935 393 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Antennensteckdose - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	920-1102.QMI.A.61 974 160 100

Datenblatt: 1102-DU-23.QMI.61

