

**Fiche technique: 1540.AC-A.QMI.60**
**STANDARDdue**  
 Prise de charge USB

**couleur:**

**Assortiment:**

**Feller-NR:** 1540.AC-A.QMI.60

**E-NR:** 960 960 150

**EAN:** 7613175424439

**version:** douille

**courant de sortie max.:** 3600 mA

**tension de service:** 230 - 230 V

Prise de charge USB - 230 V AC - Puissance de sortie 18 W - Possible de connecter 2 appareils en parallèle - Consommation (en veille) max. 100 mW - Protection contre la surcharge et résistant au court-circuit - 1 x USB type A, 1 x USB type C - Tension de sortie 5-12 V DC - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 41 mm - QMI - noir - IP20 - 90 x 90 mm

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Prise de charge USB - 230 V AC - Puissance de sortie 18 W - 1 x USB type A, 1 x USB type C - Avec bornes enfichables - BSM - inc...	1540.AC-A.BSM 960 963 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour prise de charge USB - Avec cadre de recouvrement - Disque frontale 53 mm, pour dé...	920-1540.AC.QMI.A.60 388 127 150

**Fiche technique: 1540.AC-A.QMI.60**

