

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 1540.AC-A.QMI.A.60

E-NR: 960 030 150

EAN: 7613175459431

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB-Ladesteckdose -
 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu
 2 Geräte parallel angeschlossen werden -
 Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 1 x USB Typ A, 1 x
 USB Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit
 Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50
 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 41
 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3600 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20



Betriebsspannung:

230 - 230 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|-------------------------------------|
|  | USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssyst... | 1540.AC-A.BAM 960 033 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für USB-Ladesteckdose - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz | 920-1540.AC.QMI.A.60 388 127 150 |

Datenblatt: 1540.AC-A.QMI.A.60

