

Datenblatt: 1540.AC-A.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 1540.AC-A.QMI.A.61

E-NR: 960 030 100

EAN: 7613175543741

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3600 mA

Betriebsspannung:

230 - 230 V

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB-Ladesteckdose -
 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu
 2 Geräte parallel angeschlossen werden -
 Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 1 x USB Typ A, 1 x
 USB Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit
 Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50
 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 41
 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssyst...	1540.AC-A.BAM 960 033 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für USB-Ladesteckdose - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	920-1540.AC.QMI.A.61 388 127 100

Datenblatt: 1540.AC-A.QMI.A.61

