

STANDARDdue USB-Ladesteckdose



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

Feller-NR: 1540.AC-A.QX.54.61

E-NR: 960 961 100

EAN: 7613175424460

USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW - Überlastsicher und kurzschlussfest - 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3600 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 230 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

912.FX.54
283 915 000



USB-Ladesteckdose - 230 V AC -
Ausgangsleistung 18 W - 1 x USB Typ A, 1 x
USB Typ C - Mit Steckklemmen - BSE -
farbneutral

1540.AC-A.BSE
960 966 790



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901.QX.54.61
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne 283 011 100
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
weiss