

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 1540.AC-A.QX.54.A.60

E-NR: 960 031 150

EAN: 7613175543758

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB-Ladesteckdose -
230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu
2 Geräte parallel angeschlossen werden -
Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
Überlastsicher und kurzschlussfest - 1 x USB Typ A, 1 x
USB Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit
Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50
mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56
mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3600 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 230 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


USB-Ladesteckdose - 230 V AC -

1540.AC-A.BAE

Ausgangsleistung 18 W - 1 x USB Typ A, 1 x

960 036 790

USB Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX®
Befestigungssyst...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

Datenblatt: 1540.AC-A.QX.54.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung
283 200 150

STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...)



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
USB-Ladesteckdose - Ohne Abdeckplatte -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
schwarz