

Scheda dati: 1540.AC-A.QX.54.A.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Presa di carica USB

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell?ambito del design. C



Esecuzione:

**Feller-NR:** 1540.AC-A.QX.54.A.60

**E-NR:** 960 031 150 **EAN:** 7613175543758

STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - Possono collegare in parallelo fino a 2 apparecchi - Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW - Protenzione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti - 1 x USB tipo A, 1 x USB tipo C - Tensione in uscita 5-12 V DC - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Altezza 56 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

versione: presa

corrente d?uscita max.: 3600 mA
adatto per grado di protezione (IP): IP20
tensione d?esercizio: 230 - 230 V

resistenza agli urti:

## Scomposizione:

## Name / Kategorie

Presa di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - 1 x USB tipo A, 1 x USB tipo C - Con morsetti a innesto - Sistema de fis...

## Feller-Nr / E-NR

1540.AC-A.BAE 960 036 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



Scheda dati: 1540.AC-A.QX.54.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...

901.QX.54.A.60 283 200 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-1540.AC.Q.A.60 Per presa di carica USB - Senza placca di 388 126 150 copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio ...