

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 1540.AC-A.QX.54.A.61

E-NR: 960 031 100

EAN: 7613175543765

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3600 mA

Betriebsspannung:

230 - 230 V

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB-Ladesteckdose -
 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu
 2 Geräte parallel angeschlossen werden -
 Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 1 x USB Typ A, 1 x
 USB Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit
 Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50
 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56
 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



USB-Ladesteckdose - 230 V AC -
 Ausgangsleistung 18 W - 1 x USB Typ A, 1 x
 USB Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX®
 Befestigungssyst...

1540.AC-A.BAE
 960 036 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Bestandteil...

912.X.54.EA
 283 000 110

Datenblatt: 1540.AC-A.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat..



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1540.AC.Q.A.61
USB-Ladesteckdose - Ohne Abdeckplatte - 388 126 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
weiss