

Scheda dati: 1540.CC-A.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Presa di carica USB

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

nero

bianco



Esecuzione:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 1540.CC-A.Q.A.61

E-NR: 960 046 100

EAN: 7613175459448

STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - Possono collegare in parallelo fino a 2 apparecchi - Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW - Protezione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti - 2 attacchi USB tipo C - Tensione in uscita 5-12 V DC - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 41 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

versione:

presa

corrente d'uscita max.:

3600 mA

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

tensione d'esercizio:

230 - 230 V

resistenza agli urti:

-

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Presa di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - 2 attacchi USB tipo C - Con morsetti a innesto - Sistema de fissaggio SNAP...

1540.CC-A.BAE

960 046 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-1540.CC.Q.A.61
Per presa di carica USB - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio ...



Scheda dati: 1540.CC-A.Q.A.61