

STANDARDdue

USB-Ladesteckdose

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
Bauart:
☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54
Feller-NR: 1540.CC-A.QMI.61**E-NR:** 960 900 100**EAN:** 7613175424972

USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW - Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 41 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3600 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 230 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Mit Steckklemmen - BSM - farbneutral	1540.CC-A.BSM 960 903 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für USB-Ladesteckdose - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	920-1540.CC.QMI.A.61 388 129 100

Datenblatt: 1540.CC-A.QMI.61

