

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 1540.CC-A.QMI.A.60

E-NR: 960 040 150

EAN: 7613175543802

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB-Ladesteckdose -
230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu
2 Geräte parallel angeschlossen werden -
Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse
Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit
Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50
mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 41
mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3600 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 230 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



USB-Ladesteckdose - 230 V AC -
Ausgangsleistung 18 W - 2 USB-Anschlüsse
Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX®
Befestigungssystem - ...

1540.CC-A.BAM
960 043 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
USB-Ladesteckdose - Mit Abdeckrahmen -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
schwarz

920-1540.CC.QMI.A.60
388 129 150

Datenblatt: 1540.CC-A.QMI.A.60

