

Scheda dati: 1540.CC-A.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Presa di carica USB

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O



Feller-NR: 1540.CC-A.QMI.A.61

E-NR: 960 040 100

EAN: 7613175543819

STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - Possono collegare in parallelo fino a 2 apparecchi - Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW - Protezione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti - 2 attacchi USB tipo C - Tensione in uscita 5-12 V DC - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 41 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

versione:

presa

corrente d'uscita max.:

3600 mA

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

tensione d'esercizio:

230 - 230 V

resistenza agli urti:

-

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Presa di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - 2 attacchi USB tipo C - Con morsetti a innesto - Sistema de fissaggio SNAP...

1540.CC-A.BAM

960 043 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-1540.CC.QMI.A.61
 Per presa di carica USB - Con telaio di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50...
 388 129 100



Scheda dati: 1540.CC-A.QM1.A.61