

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 1540.CC-A.QX.54.A.60



**E-NR:** 960 041 150

**EAN:** 7613175545349

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB-Ladesteckdose -  
 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu  
 2 Geräte parallel angeschlossen werden -  
 Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -  
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse  
 Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit  
 Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50  
 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56  
 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Ausführung:</b>	Buchse
<b>Max. Ausgangsstrom:</b>	3600 mA
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Betriebsspannung:</b>	230 - 230 V
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - ...	1540.CC-A.BAE 960 046 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110

**Datenblatt: 1540.CC-A.QX.54.A.60**



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60  
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150  
 STANDARDdue 50 mm - Ohne  
 Kunststoff-Grundrahmen (separat..



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1540.CC.Q.A.60  
 USB-Ladesteckdose - Ohne Abdeckplatte - 388 128 150  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
 schwarz