

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 1540.CC-A.QX.54.A.61



E-NR: 960 041 100

EAN: 7613175545356

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB-Ladesteckdose -
 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu
 2 Geräte parallel angeschlossen werden -
 Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse
 Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit
 Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50
 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56
 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Ausführung:	Buchse
Max. Ausgangsstrom:	3600 mA
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Betriebsspannung:	230 - 230 V
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - ...	1540.CC-A.BAE 960 046 790

Datenblatt: 1540.CC-A.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1540.CC.Q.A.61
 USB-Ladesteckdose - Ohne Abdeckplatte - 388 128 100
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
 weiss



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
 STANDARDdue 50 mm - Ohne
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...)