

Fiche technique: 1540.CC-A.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Prise de charge USB

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 1540.CC-A.QX.54.A.61

E-NR: 960 041 100

EAN: 7613175545356

STANDARDdue (SNAPFIX) - Prise de charge USB - 230 V AC - Puissance de sortie 18 W - Possible de connecter 2 appareils en parallèle - Consommation (en veille) max. 100 mW - Protection contre la surcharge et résistant au court-circuit - 2 prises USB type C - Tension de sortie 5-12 V DC - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 56 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

version:

douille

courant de sortie max.:

3600 mA

approprié pour indice de protection (IP):

IP20

tension de service:

230 - 230 V

résistance aux chocs:

-

Décomposition:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaquette de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant

Feller-Nr / E-NR

912.X.54.EA
283 000 110



Prise de charge USB - 230 V AC - Puissance de sortie 18 W - 2 prises USB type C - Avec bornes enfichables - Système de fixation SN...

1540.CC-A.BAE
960 046 790

Fiche technique: 1540.CC-A.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-1540.CC.Q.A.61
recouvrement - Pour prise de charge USB - 388 128 100
Sans plaque de recouvrement - Disque frontale
53 mm, pour d...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.61
appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Sans cadre
synthétique (à comma...