

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 1540.CC-A.QX.54.A.61

**E-NR:** 960 041 100

**EAN:** 7613175545356

**Ausführung:**

Buchse

**Max. Ausgangsstrom:**

3600 mA

**Betriebsspannung:**

230 - 230 V

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB-Ladesteckdose -  
 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu  
 2 Geräte parallel angeschlossen werden -  
 Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -  
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse  
 Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit  
 Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50  
 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55  
 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



USB-Ladesteckdose - 230 V AC -  
 Ausgangsleistung 18 W - 2 USB-Anschlüsse  
 Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - ...

1540.CC-A.BAE  
 960 046 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel  
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat  
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
 Bestandteil...

912.X.54.EA  
 283 000 110

**Datenblatt: 1540.CC-A.QX.54.A.61**



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1540.CC.Q.A.61  
 USB-Ladesteckdose - Ohne Abdeckplatte - 388 128 100  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
 weiss



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61  
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100  
 STANDARDdue 50 mm - Ohne  
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...)