

STANDARDdue

Abzweigdose 5 P



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI




QX.54

Feller-NR: 1700-5.Q.60
E-NR: 145 006 150
EAN: 7613175271712



Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe
 11 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52
 mm

Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	58 mm
Gerätehöhe:	58 mm
Gerätetiefe:	19 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlussstechnik:	Steckklemme

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Blindabdeckung - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz	920-751.Q.A.60 388 368 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Blindabdeckung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz	920-751.QMI.A.60 388 369 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...	2911.QMI.A.60 334 070 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abzweigdose 5 P - BSE - farbneutral	1700-5.BSE 155 705 500
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Abzweigdose 5 P - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz	920-1700.Q.A.60 388 130 150