

STANDARDdue

Abzweigdose 5 P


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 1700-5.Q.61

E-NR: 145 006 100

EAN: 7613175271729

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 11 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart:

Unterputz

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

58 mm

Gerätehöhe:

58 mm

Gerätetiefe:

19 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Anschlusstechnik:

Steckklemme

Zubehör:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 m...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-751.Q.A.61

Blindabdeckung - Ohne Abdeckplatte - 388 368 100

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-751.QMI.A.61

Blindabdeckung - Mit Abdeckplatte - 388 369 100

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss

Datenblatt: 1700-5.Q.61**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abzweigdose 5 P - BSE - farbneutral	1700-5.BSE
	155 705 500



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-1700.Q.A.61
Abzweigdose 5 P - Ohne Abdeckplatte -	388 130 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -	
weiss	