

Datenblatt: 1700-5.QMI.61

### **STANDARDdue**

## Abzweigdose 5 P



Farbe: schwarz weiss

Bauart:

@ Q QMI @ QX.54

Feller-NR: 1700-5.QMI.61 E-NR: 145 000 100 EAN: 7613175271767

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm<sup>2</sup> - 3 L+N+PE -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 11 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart: Unterputz Halogenfrei: Ja Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Gerätebreite: 90 mm Gerätehöhe: 90 mm Gerätetiefe: 19 mm Werkstoff: Kunststoff Anschlusstechnik: Steckklemme

#### Zubehör:

# Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 m...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-751.Q.A.61 Blindabdeckung - Ohne Abdeckplatte -388 368 100 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

weiss

weiss

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-751.QMI.A.61 Blindabdeckung - Mit Abdeckplatte -388 369 100 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -



Datenblatt: 1700-5.QMI.61

### Zerlegung:



Abzweigdose 5 P - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1700-5.BSM 155 705 700



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Abzweigdose 5 P - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

388 131 100

920-1700.QMI.A.61

weiss