

STANDARDdue

Abzweigdose 5 P

**Farbe:**
 schwarz

 weiss
Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54
Feller-NR: 1700-5.QMI.61**E-NR:** 145 000 100**EAN:** 7613175271767

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe
11 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	19 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlusstechnik:	Steckklemme

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-751.QMI.A.61
Blindabdeckung - Mit Abdeckplatte -	388 369 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -	
weiss	
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.61
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue	334 070 100
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -	
weiss - 90 x 90 m...	
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-751.Q.A.61
Blindabdeckung - Ohne Abdeckplatte -	388 368 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -	
weiss	

Datenblatt: 1700-5.QMI.61**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abzweigdose 5 P - BSM - farbneutral	1700-5.BSM
	155 705 700



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-1700.QMI.A.61
Abzweigdose 5 P - Mit Abdeckplatte -	388 131 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -	
weiss	