Datenblatt: 1700-5.QX.54.60

STANDARDdue

Abzweigdose 5 P

Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

Q QMI QX.54

Feller-NR:	1700-5.QX.54.60
E-NR:	145 001 150
EAN:	7613175271774

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	76 mm
Gerätehöhe:	76 mm
Gerätetiefe:	54 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlusstechnik:	Steckklemme

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Blindabdeckung - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz	920-751.Q.A.60 388 368 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 1700-5.QX.54.60

	Abzweigdose 5 P - BSE - farbneutral	1700-5.BSE 155 705 500
	Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - schwarz	901.QX.54.60 283 011 150

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch