

**Fiche technique: 1900-0.GMI.A.60**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Boîte de raccordement sans bornes

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 1900-0.GMI.A.60



**E-NR:** 145 040 050

**EAN:** 7613175514390

EDIZIO.liv - Boîte de raccordement sans bornes -  
 Utilisable comme boîte de passage pour câble  
 d'haut-parleur - Système de fixation SNAPFIX® -  
 Profondeur 11 mm - GMI.A - noir - IP20 - 96 x 96 mm  
 (93 x 93 mm)

<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (I)</b>	IP20
<b>largeur d'appareil:</b>	96 mm
<b>hauteur d'appareil:</b>	96 mm
<b>profondeur d'appareil:</b>	27 mm
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>technique de raccordement:</b>	sans borne

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Boîte de raccordement sans bornes - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	1900-0.BAM 145 043 790
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour boîte de raccordement 16 A - Avec cadre de recouvrement - noir	920-1900.GMI.A.60 388 133 050

**Fiche technique: 1900-0.GMI.A.60**

