

Datenblatt: 1900-5.Q.60

STANDARDdue

Anschlussdose 5 P



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 1900-5.Q.60 E-NR: 145 016 150 EAN: 7613175269009

Anschlussdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm2 - 3 L+N+PE - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Einbautiefe 11 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart: Unterputz Halogenfrei: Ja Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Gerätebreite: 60 mm Gerätehöhe: 60 mm Gerätetiefe: 21 mm Werkstoff: Kunststoff Anschlusstechnik: ohne Klemme

Zubehör:



Feller-Nr / E-NR Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150

schwarz - 90 x 90...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Mit Abdeckplatte -

388 133 150

920-1900.QMI.A.60

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte -

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

schwarz

920-1900.Q.A.60 388 132 150



Datenblatt: 1900-5.Q.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Anschlussdose 5 P - BSE - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1900-5.BSE 155 805 500



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte -

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

schwarz