

STANDARDdue

Anschlussdose 5 P



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI




QX.54

Feller-NR: 1900-5.Q.60
E-NR: 145 016 150
EAN: 7613175269009

Anschlussdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE
 - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Einbautiefe
 11 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52
 mm

Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	60 mm
Gerätehöhe:	60 mm
Gerätetiefe:	21 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlusstechnik:	ohne Klemme

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - schwarz	920-1900.QMI.A.60 388 133 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - schwarz	920-1900.Q.A.60 388 132 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.60
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...	334 070 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Anschlussdose 5 P - BSE - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1900-5.BSE

155 805 500



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für

920-1900.Q.A.60

Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte -

388 132 150

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

schwarz