

Datenblatt: 1900-5.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Anschlussdose 5 P

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De Farbe:



schwarz	weiss	
Bauart:		
Wert nicht verfügbar	QMI.A	QX.54.A

Feller-NR: 1900-5.Q.A.61 E-NR: 145 056 100 EAN: 7613175505695

STANDARDdue (SNAPFIX) - Anschlussdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -Einbautiefe 11 mm - Q.A (60) - weiss - IP20

Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	60 mm
Gerätehöhe:	60 mm
Gerätetiefe:	21 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlusstechnik:	ohne Klemme

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1900.QMI.A.61

Anschlussdose 16 A - Mit Abdeckplatte -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

388 133 100

weiss

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1900.Q.A.61 Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte -388 132 100 Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

weiss

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m...



Datenblatt: 1900-5.Q.A.61

Zerlegung:



Anschlussdose 5 P - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

920-1900.Q.A.61

388 132 100

1900-5.BAE 145 056 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte -

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

weiss