

Datenblatt: 1900-5.QMI.60

STANDARDdue

Anschlussdose 5 P



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 1900-5.QMI.60 E-NR: 145 010 150 EAN: 7613175269047

Anschlussdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Einbautiefe 11 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	21 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlusstechnik:	ohne Klemme

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150

schwarz - 90 x 90...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Mit Abdeckplatte -

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

388 133 150

920-1900.QMI.A.60

Anschlussdose 16 A - Mit Abdeckplatte - 388 133 Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

schwarz



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte -

388 132 150

920-1900.Q.A.60

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

schwarz



Datenblatt: 1900-5.QMI.60

Zerlegung:



Anschlussdose 5 P - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1900-5.BSM 155 805 700



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Mit Abdeckplatte -

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

schwarz

920-1900.QMI.A.60 388 133 150