

Datenblatt: 1900-5.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Anschlussdose 5 P

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:



schwarz	weiss	
Bauart:		
Wert nicht verfügbar	QMI.A	QX.54.A

Feller-NR: 1900-5.QX.54.A.61

E-NR: 145 051 100 EAN: 7613175505732

STANDARDdue (SNAPFIX) - Anschlussdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	76 mm
Gerätehöhe:	76 mm
Gerätetiefe:	58 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlusstechnik:	ohne Klemme

Zubehör:

Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm weiss

Feller-Nr / E-NR

920-1900.Q.A.61 388 132 100

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...




Datenblatt: 1900-5.QX.54.A.61



Anschlussdose 5 P - SNAPFIX® 1900-5.BAE Befestigungssystem - farbneutral 145 056 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901-160.QX.54.A.61 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 031 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1900.Q.A.61 Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte - 388 132 100 Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

weiss



customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch