

Datenblatt: 31000.QMI.60

STANDARDdue

Drehdimmer Phasenanschnitt



Farbe: schwarz weiss Bauart: O Q QMI

Feller-NR: 31000.QMI.60 E-NR: 348 000 150 EAN: 7613175266558

Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Wechselschaltung nicht möglich - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 60-1000 W/VA ohmisch/induktiv - Einbautiefe 29 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzar	t (IP): IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	35 mm
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz...

920-40000.QMI.60 378 025 150

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60

334 070 150



Datenblatt: 31000.QMI.60



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM

378 024 150

920-40000.Q.60

- schwarz...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 31000.BSM - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 348 737 000 60-1000 W/VA ohmisch/induktiv - BSM -

farbn...

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI

920-40000.QMI.60

378 025 150

- schwarz...