

STANDARDdue

Drehdimmer Phasenanschnitt


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

Feller-NR: 31000.QMI.60

E-NR: 348 000 150

EAN: 7613175266558

Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Wechselschaltung nicht möglich - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 60-1000 W/VA ohmisch/induktiv - Einbautiefe 29 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 90 mm

Gerätehöhe: 90 mm

Gerätetiefe: 35 mm

Lastart: induktive Last



Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz...	920-40000.QMI.60 378 025 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.60
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...	334 070 150



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.60
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM
- schwarz...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz	31000.BSM
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -	348 737 000
60-1000 W/VA ohmisch/induktiv - BSM -	
farbn...	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für	920-40000.QMI.60
unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte -	378 025 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI	
- schwarz...	