

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wiser 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.W.QX.54.A.60

E-NR: 331 131 150

EAN: 7613175461915

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3400.2.W.QX.54.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 interruttore Wiser 2 canali - 2 tasti - Senza
 telaio di copertura - nero

920-3402.2.Q.A.60

388 148 150



Tasto Wiser - Senza simbolo - nero

915-3400.4.QMI.60

377 380 150

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio
 SNA...

3400.B.BAE

331 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA

283 000 110



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per
 apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con
 ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice
 plastica (d...

901.QX.54.A.60

283 200 150



Comando interruttore Wiser 2 canali WLAN
 Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi,
 luci e tapparelle, stazione meteo, sensore
 tempera...

926-3402.2.W.B.Q.60

333 926 150