

STANDARDdue

Wiser Druckschalter 2-Kanal WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3402.2.W.Q.61

E-NR: 333 296 100

EAN: 7613175392158

Wiser Druckschalter 2-Kanal WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Arretierung für Wiser Abdeckset -

3420.STOP.Q.SET.EB

STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

333 999 100

Wiser Taste - Ohne Symbol - weiss

915-3400.4.QMI.61

377 380 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers
Druckschalter 2-Kanal - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - weiss

920-3402.2.Q.A.61
388 148 100

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisers Druckschalter 2-Kanal -	3402.B.BSE
2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat,	333 286 780
230 V AC - Funktionsfähig mit Wisers Bed...	



Bedienaufsatz Wisers Druckschalter 2-Kanal	926-3402.2.W.B.Q.61
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,	333 926 100
Licht und Storen, Wetterstation,	
Raumtemperatursensor...	