

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Druckschalter 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 3402.2.W.Q.A.61

E-NR: 331 296 100

EAN: 7613175464404

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Druckschalter
2-Kanal WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 10 A, max.
16 A pro Apparat, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden
der kompletten Wisser Anlage in ein
WLAN-Heimnetzwerk per App - Für LED-Leuchtmittel
200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo
1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo
600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA /
Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W -
Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2
Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm -
Q.A (53) - weiss - IP20

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3402.2.Q.A.61
Druckschalter 2-Kanal - 2 Tasten - Ohne 388 148 100
Abdeckrahmen - weiss



Wiser Taste - Ohne Symbol - weiss 915-3400.4.QMI.61
377 380 100

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser Druckschalter 2-Kanal -	3402.B.BAE
2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat,	331 286 790
230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bed...	



Bedienaufsatz Wiser Druckschalter 2-Kanal	926-3402.2.W.B.Q.61
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,	333 926 100
Licht und Storen, Wetterstation,	
Raumtemperatursensor...	