


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3406.2.W.GX.54.A.35

E-NR: 331 371 010

EAN: 7613175466583

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal
WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -
Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage
in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare
Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare
Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300
VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2
Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe
57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, horizontale
Tastenlage - Ohne Symbol - crema

Feller-Nr / E-NR

915-3400.2.H.GMI.35
388 062 010

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.35
388 007 010



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal - 920-3406.2.G.A.35
2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - crema 388 156 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®...	3406.B.BAE 331 366 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperat...	926-3406.2.W.B.G.35 388 507 010
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010