

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3406.2.W.GX.54.A.56

E-NR: 331 371 090

EAN: 7613175466590

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal
WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -
Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage
in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare
Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare
Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300
VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2
Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe
57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal - 920-3406.2.G.A.56
2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - umbra 388 156 090



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.56
388 007 090



EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, horizontale
Tastanlage - Ohne Symbol - umbra

915-3400.2.H.GMI.56
388 062 090

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3406.B.BAE
	1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	331 366 790
	Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer	926-3406.2.W.B.G.56
	1-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100	388 507 090
	Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperat...	
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra	901.GX.54.A.56
		283 200 090