

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser LED-Universaldimmer 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3407.4.Q.A.60

E-NR: 331 406 150

EAN: 7613175467030

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser
LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge,
230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare
Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare
Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150
VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm -
Q.A (53) - schwarz - IP20

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer	3407.B.BAE
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	331 406 790
Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz -	
SNAPFIX®...	



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal - 926-3407.4.A.Q.60
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 333 736 150
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz