

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser LED-Universaldimmer 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3407.4.QMI.A.61

**E-NR:** 331 400 100

**EAN:** 7613175467061

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser  
LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge,  
230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare  
Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare  
Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150  
VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und  
konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit  
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4  
Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm -  
QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zerlegung:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer	3407.B.BAM
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	331 403 790
Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz -	
SNAPFIX®...	



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal - 926-3407.4.A.QMI.61  
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 333 730 100  
Tasten - QMI - weiss