

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3407.4.QX.54.A.60

E-NR: 331 401 150

EAN: 7613175467078

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser
 LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge,
 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare
 Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare
 Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150
 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm -
 QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte:	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3407.B.BAE
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	331 406 790
Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz -	
SNAPFIX®...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 2-Kanal - 926-3407.4.A.Q.60
Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 333 736 150
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz