

STANDARDdue

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 3407.4.W.Q.60

E-NR: 333 416 150

EAN: 7613175383897

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150




Arretierung für Wiser Abdeckset -



STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

■	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60	377 410 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60	377 460 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz	920-3407.4.Q.A.60	388 160 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.QMI.60	377 450 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR	
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSE	3407.B.BSE	333 406 780
	Bedieneinsatz Wiser Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor - Fu...	926-3407.4.W.B.Q.60	333 986 150