

**Datenblatt: 36374-A.C.REG**

## Bauteile, Module, Komponenten

### Dimmaktor 4fach, Comfort

Die neuen Feller KNX-Aktoren sind erstmals als Standard- und Comfort-Variante erhältlich

**Farbe:**
 farbneutral

**Bauart:**
 REG

**Feller-NR:** 36374-A.C.REG

**E-NR:** 405 441 140

**EAN:** 7613175015682

Dimmaktor 4fach, Comfort - KNX Data Secure fähig -  
 Versorgungsspannung KNX 21–32 V DC SELV -  
 Stromaufnahme 6 mA, max. 15 mA - Mindestlast 20  
 W/VA pro Kanal - Schaltleistung max. 225 W pro Kanal  
 - Ohmsche Last 20–225 W - Tronic-Trafo 20–225 W -  
 Gewickelter Trafo mit NV-LED 20–100 VA -  
 Elektronischer Trafo mit NV-LED typ. 20–200 W/VA -  
 HV-LED-Lampen typ. 1–200 VA - Mischlasten  
 kapazitiv-induktiv nicht zulässig - Mehrere  
 Dimmausgänge können zum Dimmen grösserer Lasten  
 zusammengefasst werden, Schaltleistung max. 855 W -  
 8 unabhängige Logikfunktionen - Mit Handbedienung -  
 Mit Schraubklemmen - REG - IP20 - 4 TE

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Dimmaktor
<b>Anzahl der Ausgänge:</b>	4
<b>Lastart:</b>	kapazitiv
<b>Max. Steuerstrom:</b>	-
<b>Breite in Teilungseinheiten</b>	4
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Parallel-Betrieb möglich:</b>	Nein
<b>Vor Ort-/Handbedienung:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja