


## SNAPFIX® Befestigungssystem

USB-Datenschnittstelle KNX

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund



**Farbe:**

farbneutral

**Bauart:**

 BAE

 BAM

**Feller-NR:** 36531.USB.BAM

**E-NR:** 329 003 790

**EAN:** 7613175523354

USB-Datenschnittstelle KNX - USB-Port: USB-Buchse, Typ B - Versorgung: über PC-USB-Port - PC-Anschluss: USB-Port, Typ B, kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 -

Übertragungsrate: 9600 Baud - Unterstützung von KNX

Long frames für einen schnelleren Download -

Leitungslänge USB-Kabel: max 5 m -

Übertragungsprotokoll: kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 -

Kompatibel zu KNX Data Secure Produkten - Der Experte v4.7.0 und tiefer ist ausschliesslich mit den USB-Datenschnittstellen 36180-00.REG und 36530.xxx kompatibel. Die neuen USB-Datenschnittstellen 36181-00.REG und 36531.xxx können nicht verwendet werden. - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 24 mm - BAM - Farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

**Montageart:**

Unterputz

**Ausführung:**

USB

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Breite in Teilungseinheiten:**

0

**Schutzart (IP):**

IP20

**Mit LED-Anzeige:**

Nein

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsplatte - SNAPFIX®

2711-EA

Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

376 000 110



## Datenblatt: 36531.USB.BAM



USB-Datenschnittstelle KNX - USB-Port: 36531.USB.BAE  
USB-Buchse, Typ B - SNAPFIX® 329 006 790  
Befestigungssystem