

Scheda dati: 3901-1.GMI.A.L.67
EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


colore:


crema



umbra



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:


GMI.A



G.A



GX.54.A

Feller-NR: 3901-1.GMI.A.L.67

E-NR: 330 480 040

EAN: 7613175494197

 EDIZIO.liv - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC -
 Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA -
 Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Tasto
 semplice - Comando a 1 tasto - Sistema de fissaggio
 SNAPFIX® - Profondità 17 mm - GMI.A - grigio scuro -
 IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio:

incastrato

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

1

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

1

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3901-1.GMI.A.L.67
 Senza tasto - Con LED - Sistema de fissaggio 388 040 040
 SNAPFIX® - grigio scuro

 EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4701-11.GMI.L.67
 1/1 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - 388 085 040
 grigio scuro

 EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.L.67
 - Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio scuro 329 920 040

Scheda dati: 3901-1.GMI.A.L.67**Scomposizione:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3900.BAM
Per versione morsetti a vite - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolore



EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - grigio scuro 2911.GMI.A.67
334 070 040



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4701-11.GMI.L.67
1/1 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - 388 085 040
grigio scuro



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3901-1.GMI.A.L.67
Senza tasto - Con LED - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - grigio scuro
388 040 040