

## EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

## colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

## Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A


Feller-NR: 3903-2.GX.54.A.L.P.60

E-NR: 330 771 050

EAN: 7613175501642

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC -  
Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA -  
Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Con  
targhetta - Tasto triplo - Comando a 2 tasti - Sistema de  
fissaggio SNAPFIX® - Altezza 59 mm - GX.54.A - nero -  
IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 6

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 3

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

## Accessorio:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI -  
Senza tasto - Con LED - Sistema de fissaggio  
SNAPFIX® - nero

900-3903-2.GMI.A.L.60  
388 047 050



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -  
Elementi laterali LED supplementari - Con LED  
- Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...

915-4702-22.GMI.L.P.60  
388 102 050



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -  
1/4 tasto - Con LED - Con targhetta -  
Comando a 2 tasti - nero

915-4704-24.GMI.L.P.60  
388 114 050

## Scheda dati: 3903-2.GX.54.A.L.P.60



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.L.60  
- Kit con 10 pezzi - Con LED - nero 329 920 050

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                             | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------|------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio  | 912.X.54.EA      |
| - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - | 283 000 110      |
| Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component... |                  |



|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - | 3900.BAE    |
| Per versione morsetti a vite - Sistema de     | 330 006 790 |
| fissaggio SNAPFIX® - BAE                      |             |



|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -   | 915-4702-22.GMI.L.P.60 |
| Elementi laterali LED supplementari - Con LED | 388 102 050            |
| - Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...     |                        |



|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - | 915-4704-24.GMI.L.P.60 |
| 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta -       | 388 114 050            |
| Comando a 2 tasti - nero                    |                        |



|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - | 915-4704-24.GMI.L.P.60 |
| 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta -       | 388 114 050            |
| Comando a 2 tasti - nero                    |                        |



|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - | 900-3903-2.GMI.A.L.60 |
| Senza tasto - Con LED - Sistema de fissaggio    | 388 047 050           |
| SNAPFIX® - nero                                 |                       |



|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - | 901.GX.54.A.60 |
| nero                                       | 283 200 050    |